



# TRUMBOCKAR ALU & STÅL

Vi har ett varierat utbud av trumbockar för hantering av mindre trummor hela vägen upp till 30 ton. Egenskaperna skiljer sig åt beroende på användning inom- eller utomhus samt de skildringar i arbetsmiljö

som de medför. **Aluminiumbockarna** har mycket låg vikt och är försedda med plasthjul, vilket gör de mycket lätta att hantera. De stora bottenplattorna gör att de står stabilt på plana underlag.

**Stålbockarna** är mycket robusta konstruktioner med utformning som gör att bockarna står stabilt även på olänt terräng.



## TRUMBOCK STÅL 3T

6400-0031

Stålbock med broms, mekanisk domkraft och ställbara lyftarmar. Hål i fötterna möjliggör förankring i marken.



## TRUMBOCK ALU 4T / 6T

6401-0040 / 6401-0060

Lättviktare med hydraulisk domkraft och transporthjul. Nu även med kullagrade hylsor som möjliggör att bocksidorna kan placeras intill trumman oavsett trumstorlek.



## TRUMBOCK STÅL 4T

6400-0040

Bock med broms, hydraulisk domkraft och gummihjul för enkel transport.



## TRUMBOCK STÅL 5T

6402-0050

Hydraulisk domkraft med kromaterade kol- & pumpstänger.



## TRUMBOCK STÅL 10T

6400-0100

En kraftig trumbock med broms och hydraulisk domkraft.



## TRUMBOCK STÅL 30T

6400-0300

Robust, kraftiga domkrafter och mekanisk broms. Trumdrift från separat hydraulaggregat finns som tillbehör.

	6401-0031	6400-0040	6400-0100	6400-0300	6401-0040	6401-0060	6402-0050
Typ	Stål	Stål	Stål	Stål	Alu	Alu	Stål
Max last (kg)	3 000	4 000	10 000	30 000	4 000	6 000	5 000
Domkraft	Mekanisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Broms	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Trummor	K9 - K18	K11 - K18	Max K30		K9 - K20	K11 - K28	Max K26
Vikt / par (kg)	113	157	515		38	54	60
Vikt/bocksida (kg)				868 kg			
Axelvikt (kg)				403 kg	17 kg	22 kg	28 kg
Axeldiameter (mm)	Ø70	Ø70	Ø130	Ø149	Ø60	Ø60	Ø63
Axellängd (mm)	1 700	1 700	2 500		1 440	1 830	2 000

